

## Технический паспорт изделия

**ЛИНОЛЕУМ КОММЕРЧЕСКИЙ  
ТИТАН 70 - ДИЗАЙН - ACZENT  
COM MM634**

Линолеум коммерческий ТИТАН 70. Дизайн - ACZENT COM MM634 . В ширине (2.0 м). Намотка рулона 60м. Код товара: 306020. Доставка в день заказа.

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Линолеум коммерческий ТИТАН 70 - ТИТАН 70
Производитель / Разработка компании	Линолеум.Ру
Страна производства	Россия
Бренд или Торговое название	LINO PROFIL
Вид	Коммерческий
Подвид	Усиленный
Удельное сопротивление	< 2кВ - антистатик
Модель	ЛИН КОМ 42/2.3
Структура	Гетерогенный многослойный
Основа	Компактная ПВХ основа
Ширина	2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 м
Толщина	2.3 мм
Допуск изменения толщин	+/-10% мм
Класс горючести	КМ 2 по ФЗ 123 от 22.07.2008г, где В2, Д2, Т2, РП1
Класс	34/43 кл.
Группа истираемости	Группа Т
Область применения	Для кабинета, Для дома, Для гостиной, Для кухни, Для коридора, Для офиса, Для переговорной комнаты, Для больницы, Для детских садов, Для холла больниц, Для коридора и класса школ, Для цеха завода, Для склада, Для цеха электронной сборки, Для опта
Устойчивость к химии	Отличная
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения)	Очень низкая эмиссия ЛОС
Оттенок	Бежевый
Дизайн рисунка	Крошка
Особенности коллекции	Чипсовая износостойкая структура profi, не скользкая поверхность.
Допуск изменения рабочего слоя	+/-10% мкм
Защитный слой	0.65-0.70 мм (700)мкм мкм
Доп. защита рабочего слоя	PUR
Коэффициент противоскольжения	R10
Вес 1 м.кв.	2.4 кг
Срок службы	15 лет
Длина рулон.	18-30 м
Шумоизоляция	16 Дб
Форма поставки и мин. партии	Оптом. В розницу от 1 рулона. Отрез от 1 м.пог.
Полы с подогревом (max +27С)	Разрешено

Теплоизоляция	0,0108 м <sup>2</sup> К/Вт
Теплопроводность	0,25 Вт/мК
Система стыковки швов	Шнур для сварки шт
Система примыкания к стенам	Плинтус ПВХ шт
Способ укладки	На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация
Истираемость, не более г/кв.м.	25
Безопасность материала ГОСТ, ТУ, ISO	Сертифицирован на территории РФ и СНГ
Остаточная деформация	≤0,20 мм
Соответствует ГОСТ, ТУ, ISO	ГОСТ 30402-96 , ГОСТ Р51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2 /, ISO 10582, ГОСТ 11529, ISO 24343, ISO 16581
Условия хранения	Крытое, сухое помещение.

/ \_\_\_\_\_ /

М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.