

Технический паспорт изделия



ЛИНОЛЕУМ ПОЛУКОММЕРЧЕСКИЙ SOLiD PORTO - ДИЗАЙН - HARVEY 592

Линолеум полукоммерческий SOLiD PORTO. Дизайн - HARVEY 592. В ширине (3.0 м). Намотка рулона 75м. Код товара: 578230. Доставка в день заказа.

Тип материала	Линолеум
Полное наименование	Линолеум полукоммерческий SOLiD PORTO - СОЛИД ПОРТО
Торговый представитель	Линолеум.ру
Вид	Полукоммерческий
Подвид	Усиленный
Удельное сопротивление	< 2кВ
Структура	Гетерогенный многослойный ПВХ основа
Основа	Плотный ПВХ
Ширина	2.0-3.0-3.5-4.0 м
Толщина	3.8 мм
Допуск изменения толщин	+10% мм
Класс горючести	КМ 5 по ФЗ 123 от 22.07.2008г, где ВЗ, ДЗ, Т2, РП2
Класс	23/31 кл.
Область применения	Для пола, Для дома, Для спальни, Для детской, Для модульных зданий, Для квартиры, Для строителей, Для магазинов, Для жилых зон, Для оптовых продаж, Для розничных продаж
Устойчивость к химии	Отличная
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения)	Очень низкая эмиссия ЛОС
Оттенок	Светлый дуб
Дизайн рисунка	Ламинат
Особенности коллекции	HD тиснение под дерево с продольной фаской
Допуск изменения рабочего слоя	+10% мкм
Защитный слой	0.3 мм (300) мкм
Доп. защита рабочего слоя	PUR
Коэффициент противоскольжения	R10
Вес 1 м.кв.	2.35 кг
Срок службы	15 лет
Длина рулон.	25 м
Шумоизоляция	Комфортная акустика 20 Дб
Форма поставки и мин. партии	Оптом. В розницу от 1 рулона.
Полы с подогревом (max +27C)	Разрешено
Теплоизоляция	0,0148 м ² К/Вт
Теплопроводность	0,25 Вт/мК
Система стыковки швов	Шнур для сварки шт
Система примыкания к стенам	Плинтус ПВХ шт

Способ укладки	На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация
Истираемость, не более г/кв.м.	25
Безопасность материала ГОСТ, ТУ, ISO	Сертифицирован на территории РФ и СНГ
Остаточная деформация	≤0,35 мм
Соответствует ГОСТ, ТУ, ISO	ГОСТ30244, ГОСТ30402 , ГОСТР51032, ГОСТ12.1.044/п.4.18/ ГОСТ12.1.044/п.4.20/км5

/ _____ / _____ /

М.П.

Паспорт действителен при наличии печати продавца. Выдаётся после отгрузки товара.